Антенный модуль точки беспроводного доступа 3G/4G MIMO

TAP-3 – антенный модуль беспроводной точки доступа для 3G и 4G сетей широкополосного доступа в диапазонах 1800-2600 МГц стандартов UMTS, CDMA2000, LTE. Модуль предназначен для наружной установки.

Конструктивно модуль представляет собой пластиковый корпус, в котором размещены две независимые антенны, обеспечивающие возможность использования технологии MIMO, и отсек для размещения активного оборудования. В нижней части отсека установлен гермоввод для UTP кабеля. Доступ к отсеку – через съемную крышку с герметичным уплотнителем. На тыльной стороне крышке размещено крепление, которое обеспечивает возможность монтажа модуля на мачтах и трубостойках с наружным диаметром до 40 мм.

Материал корпуса – АБС пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения. Все металлические узлы модуля имеют защитное цинковое покрытие.

T антенный модуль **AP** «access point» **3** версия **.** xx диапазон (x 100 МГц)	**TAP-3.xx**
Стандарты	**UMTS, CDMA2000, LTE**
Диапазоны частот	**в полосе1800 – 2600 МГц**
Коэффициент направленного действия (усиление)	**10 дБд**
Коэффициент защитного действия	**> 22 дБ**
Поляризация	**± 45°**
Изоляция между каналами	**> 22 дБ**
Ширина диаграммы в Н плоскости	**36°**
Ширина диаграммы в Е плоскости	**38°**
Габариты (ВхШхГ)	**160 x 560 x 170 мм**
Вес	**0,85 кг**
Степень защиты	**IP55**