HORWIN PRF-VM3-SL

HORWIN PRF-VM3-SL – малогабаритний полосно-режекторний фільтр на 3-х спіральних прямокутних резонаторах. Фільтр такого типу ефективний у випадках, коли використання окремих смугово-пропускаючого або режекторного фільтра не забезпечує достатнього придушення перешкоди у приймальному тракті близько від розташованих передавачів. Фільтр поставляється налаштованим та готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються під час замовлення виробу.



	PRF-VM3-SL
Розмір резонатора, мм	**23x23**
Діапазон частот, МГц	**144 – 174**
Дуплексне рознесення, МГц	**4 – 10**
Максимальна вхідна потужність, Вт	**50**
Вносимі втрати, дБ	**< 1.2**
Придушення на частоті загородження, дБ	**> 75**
Номінальний опір, Ом	**50**
КСХ	**< 1.5**
Роз'єм	**N-female**
Діапазон робочих температур,°С	**–30 … +60**
Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм	**33x77x163**
Вага, кг	**0.38**

HORWIN PRF-VM6-SL

HORWIN PRF-VM6-SL – компактний фільтр, що являє собою послідовно включену комбінацію двох 3-х ланкових осередків полосно-пропускаючу і полосно-загороджувальну (режекторну). Фільтр такого типу ефективний у випадках, коли використання окремих смугово-пропускаючого або режекторного фільтра не забезпечує достатнього придушення перешкоди у приймальному тракті близько від розташованих передавачів. Фільтр поставляється налаштованим та готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються під час замовлення виробу.



	PRF-VM6-SL
Розмір резонатора, мм	**23x23**
Діапазон частот, МГц	**144 – 174**
Дуплексне рознесення, МГц	**4 – 15**
Максимальна вхідна потужність, Вт	**50**
Вносимі втрати, дБ	**< 2.5**
Придушення на частоті загородження, дБ	**> 80**
Номінальний опір, Ом	**50**
КСХ	**< 1.5**
Роз'єм	**N-female**
Діапазон робочих температур,°С	**–30 … +60**
Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм	**30x155x220**
Вага, кг	**1**

HORWIN PRF-UM6-L

HORWIN PRF-UM6-L – компактний фільтр, що являє собою послідовно включену комбінацію двох 3-х ланкових осередків полосно-пропускаючу і полосно-загороджувальну (режекторну). Фільтр такого типу ефективний у випадках, коли використання окремих смугово-пропускаючого або режекторного фільтра не забезпечує достатнього придушення перешкоди у приймальному тракті близько від розташованих передавачів. Фільтр поставляється налаштованим та готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються під час замовлення виробу.



	PRF-UM6-L
Розмір резонатора, мм	**23x23**
Діапазон частот, МГц	**400 – 470**
Дуплексне рознесення, МГц	**8-12**
Максимальна вхідна потужність, Вт	**50**
Вносимі втрати, дБ	**< 2.5**
Придушення на частоті загородження, дБ	**> 85**
Номінальний опір, Ом	**50**
КСХ	**< 1.5**
Роз'єм	**N-female**
Діапазон робочих температур,°С	**–30 … +60**
Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм	**30x115x250**
Вага, кг	**1**