

144 - 174 МГц

HORWIN CC8-Vx-1/2

HORWIN CC8-Vx-1/2 - серія комбайнерів з низькими втратами, що вносяться, і феритовими ізоляторами для підключення декількох передавачів до загальної антени. Комбайнери можуть об'єднувати 2, 3 або 4 передавачі з КСВ < 1.5.

Конструктивно виріб може бути виконаний із вертикальним або горизонтальним розташуванням резонаторів під 19" стійку.

Налаштування на частоти передавачів можливе в межах піддіапазонів ізоляторів



	CC8-V2-1	CC8-V2-2	CC8-V3-1	CC8-V3-2	CC8-V4-1	CC8-V4-2
CC8 - 8" резонаторний комбайнер V - діапазон частот VHF X - кількість каналів Tx 1/2 - ізолятор (1-одинарний, 2-подвійний)	2 канала VHF комбайнер	2 канала VHF комбайнер	3 канала VHF комбайнер	3 канала VHF комбайнер	4 канала VHF комбайнер	4 канала VHF комбайнер
Ізолятор	одинарний	подвійний	одинарний	подвійний	одинарний	подвійний
Діапазон частот, МГц	144 – 174	144 – 174	144 – 174	144 – 174	144 – 174	144 – 174
Макс. потужність, що підводиться, Вт	50	50	50	50	50	50
Рознесення частот Tx–Tx, кГц	>125	>125	>125	>125	>125	>125
Ізоляція Tx–Tx, дБ	>60	>80	>60	>80	>60	>80
Внесені втрати, dB @ Tx–Tx рознесення, кГц	2.2@150	2.2@150	2.7@150	2.7@150	3.2@150	3.2@150
Номінальний опір трактів, Ом	50	50	50	50	50	50
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	850x420x210	850x420x210	850x630x210	850x630x210	850x420x420	850x420x420
Вага, кг	7.8	8.5	11.5	12.2	16.1	17



400 - 470 МГц

HORWIN CC8-Ux-1/2

HORWIN CC8-Ux-1/2 - серія комбайнерів з низькими втратами, що вносяться, і феритовими ізоляторами для підключення декількох передавачів до загальної антени. Комбайнери можуть об'єднувати 2, 3 або 4 передавачі з КСВ < 1.5.

Конструктивно виріб може бути виконаний із вертикальним або горизонтальним розташуванням резонаторів під 19" стійку.

Налаштування частоти передавачів можливе в межах піддіапазонів ізоляторів.



	CC8-U2-1	CC8-U2-2	CC8-U3-1	CC8-U3-2	CC8-U4-1	CC8-U4-2
CC8 - 8" резонаторний комбайнер U - діапазон частот UHF X - кількість каналів Tx 1/2 - ізолятор (1-одинарний, 2-подвійний)	2 канала UHF комбайнер	2 канала UHF комбайнер	3 канала UHF комбайнер	3 канала UHF комбайнер	4 канала UHF комбайнер	4 канала UHF комбайнер
Ізолятор	одинарний	подвійний	одинарний	подвійний	одинарний	подвійний
Діапазон частот, МГц	400 – 470	400 – 470	400 – 470	400 – 470	400 – 470	400 – 470
Макс. потужність, що підводиться, Вт	50	50	50	50	50	50
Рознесення частот Tx–Tx, кГц	>300	>300	>300	>300	>300	>300
Ізоляція Tx–Tx, дБ	>60	>80	>60	>80	>60	>80
Внесені втрати, dB @ Tx–Tx рознесення, кГц	2.3@450	2.3@450	2.8@450	2.8@450	3.3@450	3.3@450
Номінальний опір трактів, Ом	50	50	50	50	50	50
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	400x420x210	400x420x210	400x630x210	400x630x210	400x420x420	400x420x420
Вага, кг	5	5.7	7.2	8	13	14

