

824 - 894 МГц

HORWIN AY8006

HORWIN AY8006 застосовуються для стаціонарних абонентських терміналів/роутерів стандарту CDMA/LTE-800. Антена типу «хвильовий канал» з використанням гамма-узгодження. Матеріал антени – алюмінієвий сплав. У конструкції не використовуються пластикові елементи кріплення, що зазнають руйнування від впливів атмосферних факторів та ультрафіолетового випромінювання. Роз'єм F-female або інший під замовлення. Кріплення для монтажу антени на трубостійках із зовнішнім діаметром до 40 мм.



AY8006	
Кількість елементів	6
Діапазон частот, МГц	824 – 894
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	70
Максимальна потужність, Вт	< 1.5
Підсилення, дБд	100
Придушення задньої пелюски, дБ	10
Ширина діаграми (Н-площина), град.	25
Ширина діаграми (Е-площина), град.	60°
Номінальний опір, Ом	42°
Габаритні розміри (В x Ш), мм	50
Вага, кг	500x180
	0.3



824 - 894 МГц

HORWIN AY8009

HORWIN AY8009 застосовуються для стаціонарних абонентських терміналів/роутерів стандарту CDMA/LTE-800. Антена типу «хвильовий канал» з використанням гамма-узгодження. Матеріал антени – алюмінієвий сплав. У конструкції не використовуються пластикові елементи кріплення, що зазнають руйнування від впливів атмосферних факторів та ультрафіолетового випромінювання. Роз'єм F-female або інший під замовлення. Кріплення для монтажу антени на трубостійках із зовнішнім діаметром до 40 мм.



	AY8009
Кількість елементів	9
Діапазон частот, МГц	824 – 894
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	70
Максимальна потужність, Вт	< 1.5
Підсилення, дБд	100
Придушення задньої пелюски, дБ	12
Ширина діаграми (Н-площина), град.	25
Ширина діаграми (Е-площина), град.	40°
Номінальний опір, Ом	50°
Габаритні розміри (В x Ш), мм	50
Вага, кг	665x180
	0.4



824 - 894 МГц

HORWIN AY80012

HORWIN AY80012 застосовуються для стаціонарних абонентських терміналів/роутерів стандарту CDMA/LTE-800. Антена типу «хвильовий канал» з використанням гамма-узгодження. Матеріал антени – алюмінієвий сплав. У конструкції не використовуються пластикові елементи кріплення, що зазнають руйнування від впливів атмосферних факторів та ультрафіолетового випромінювання. Роз'єм F-female або інший під замовлення. Кріплення для монтажу антени на трубостійках із зовнішнім діаметром до 40 мм.



AY80012	
Кількість елементів	12
Діапазон частот, МГц	824 – 894
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	70
Максимальна потужність, Вт	< 1.5
Підсилення, дБд	100
Придушення задньої пелюски, дБ	14
Ширина діаграми (Н-площина), град.	20
Ширина діаграми (Е-площина), град.	36°
Номінальний опір, Ом	38°
Габаритні розміри (В x Ш), мм	50
Вага, кг	1000x180
	0.5



HORWIN AY80015

HORWIN AY80015 застосовуються для стаціонарних абонентських терміналів/роутерів стандарту CDMA/LTE-800. Антена типу «хвильовий канал» з використанням гамма-узгодження. Матеріал антени – алюмінієвий сплав. У конструкції не використовуються пластикові елементи кріплення, що зазнають руйнування від впливів атмосферних факторів та ультрафіолетового випромінювання. Роз'єм F-female або інший під замовлення. Кріплення для монтажу антени на трубостійках із зовнішнім діаметром до 40 мм.



	AY80015
Кількість елементів	15
Діапазон частот, МГц	824 – 894
Смуга по КСХ < 1.5, МГц	70
Максимальна потужність, Вт	< 1.5
Підсилення, дБд	100
Придушення задньої пелюски, дБ	15.5
Ширина діаграми (Н-площина), град.	18
Ширина діаграми (Е-площина), град.	28°
Номінальний опір, Ом	32°
Габаритні розміри (В x Ш), мм	50
Вага, кг	1500x180
	0.6

