

TAP-3 – антенный модуль беспроводной точки доступа для 3G и 4G сетей широкополосного доступа в диапазонах 1800-2600 МГц стандартов UMTS, CDMA2000, LTE.

Модуль предназначен для наружной установки.

Конструктивно модуль представляет собой пластиковый корпус, в котором размещены две независимые антенны, обеспечивающие возможность использования технологии MIMO, и отсек для размещения активного оборудования.

В нижней части отсека установлен гермоввод для UTP кабеля. Доступ к отсеку – через съемную крышку с герметичным уплотнителем. На тыльной стороне крышке размещено крепление, которое обеспечивает возможность монтажа модуля на мачтах и трубостойках с наружным диаметром до 40 мм.

Материал корпуса – АБС пластик, стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения. Все металлические узлы модуля имеют защитное цинковое покрытие.



TAP-3.xx

Стандарты	UMTS, CDMA2000, LTE
Диапазоны частот	в полосе 1800 – 2600 МГц
Коэффициент направленного действия (усиление)	10 дБд
Коэффициент защитного действия	> 22 дБ
Поляризация	± 45°
Изоляция между каналами	> 22 дБ
Ширина диаграммы в Н плоскости	36°
Ширина диаграммы в Е плоскости	38°
Габариты (ВхШхГ)	160 x 560 x 170 мм
Вес	0,85 кг
Степень защиты	IP55