

Направленная антенна AP900/800 представляет собой абонентскую многоэлементную антенну для сетей GSM900/CDMA800.

Элементы антенны изготавливаются из латуни.

Все соединения выполнены пайкой, что обеспечивает низкий уровень интермодуляционных помех при длительном сроке эксплуатации.

Корпус антенны из АБС пластика стойкого к ультрафиолету и неблагоприятным атмосферным факторам.

Подключение антенны осуществляется через разъемы N-mall или другие под заказ.

Крепление на трубостойку наружным диаметром до 40 мм.



AP900/800	900	800
Поляризация	Вертикальная	
Диапазон частот, МГц	890 – 960	824-895
Класс защиты	IP65	IP65
Предельная мощность, Вт	50	50
Коэффициент направленного действия (усиление), дБi	10	10
Коэффициент защитного действия (не менее), дБ	25	25
Ширина диаграммы направленности в Н плоскости, град.	70	70
Ширина диаграммы направленности в Е плоскости, град.	85	85
Входное сопротивление, Ом	50	50
VSWR	< 1.5	< 1.5
Габариты антенны, мм	360 x 310×70	360 x 310×70
Вес с креплением, кг	0,9	0,9
Эквивалентная ветровая нагрузка, м <sup>2</sup>	0,11	0,11