


## HORWIN AP800

HORWIN AP800 - спрямована панельна антена для абонентських пристроїв стандарту LTE-800 та IoT мереж LoRaWAN, Sigfox та ін. в діапазоні 868 МГц. Опціонально виготовляється модель із зовнішнім відсіком для розміщення активного обладнання. Матеріал корпусу – ABS пластик, стійкий до дії ультрафіолетового випромінювання. Металеві вузли кріплення мають цинкове покриття. Кріплення на трубокотійку із зовнішнім діаметром до 40 мм. Рознімання типу «TNC», «SMA» або інший, що вказується під час замовлення.



AP800	
Діапазон частот, МГц	<b>825-890</b>
Поляризація	<b>вертикальна</b>
КСХ	<b>&lt; 1.5</b>
Максимальна потужність, Вт	<b>50</b>
Підсилення, дБі	<b>8</b>
Придушення задньої пелюстки, дБ	<b>&gt; 15</b>
Ширина діаграми (H-площина), град.	<b>70</b>
Ширина діаграми (E-площина), град.	<b>82</b>
Номинальний опір, Ом	<b>50</b>
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	<b>160x160x150</b>
Вага, кг	<b>0.85</b>

E-площина (Horwin AP800)



H-площина (Horwin AP800)

